



YARILO LanDMX2

Art-Net DMX конвертер на 2 выхода DMX-512 (1024 канала DMX). LanDMX2 принимает 2 пространства DMX по локальной сети и выводит на 2 изолированных выхода DMX-512. Широкие возможности, индикация работы и настройка через web-интерфейс.

Сделано в России

Основные особенности

Управление любыми световыми приборами по DMX через все популярные программы, индикация работы и настройка через web-интерфейс. Два входа/выхода DMX-512, всего 1024 канала DMX.

Art-Net - DMX преобразователь

LanDMX2 принимает 2 universe от компьютера или световой консоли по протоколу Art-Net и передает данные на 2 выхода DMX. Входное питание от 9 до 24В постоянного тока.

Управление каналами DMX через web-интерфейс

Для быстрой настройки и тестирования используйте ручное управление DMX выходами в web-интерфейсе без подключения световых программ и консоли.

Поддержка программ управления светом

MagicQ, MAonPC, Resolume Arena, Madrix, TouchDesigner, QLC+, FreestylerDMX и прочее

Удобство использования

Устройство готово к работе через пару секунд после включения. Через встроенный web-интерфейс настраиваются любые параметры и с легкостью обновляется прошивка.

Ручная регулировка таймингов DMX

Комплект поставки

- Yarilo LanDMX2
- Патч-корд RJ45-RJ45
- Адаптер питания 220В
- Гарантийный талон

Дополнительная информация

Свежую редакцию руководства пользователя и обновления прошивки можно найти на www.yarilo.pro



YARILO LanDMX2

Art-Net DMX конвертер на 2 выхода DMX-512 (1024 канала DMX). LanDMX2 принимает 2 пространства DMX по локальной сети и выводит на 2 изолированных выхода DMX-512. Широкие возможности, индикация работы и настройка через web-интерфейс.

Сделано в России



9-24VDC разъем для подключения внешнего блока питания.

ETHERNET разъем для подключения сетевого коннектора RJ45.

ACT индикатор активности при приеме ARTNET потока.

PWR индикатор готовности устройства в работе.

SET кнопка для включения сервисных функций.

Технические характеристики

Напряжение питания:	9-24В
Максимальный ток потребления:	0,6А
Сетевой протокол:	Art-Net v4
Поддерживаемые операционные системы:	Windows XP/8/10/11 MacOS Linux
Входной порт:	Ethernet RJ45
Выходные порты:	2 выхода DMX. Разъемы XLR3
Корпус:	Анодированный алюминий
Размеры:	76x35x100 мм
Вес:	310 гр.
Рабочая температура	0-50°C
Максимальная температура окружающей среды	40°C
IP Rating	IP20
Сертификация	EAC